




dimensioni in mm
dimensions shown in mm




52x66 - 52x80



profilo di premontaggio
aluminum frame





rulli - tubes



F21


Serie 2012




FR23

varianti - optional


fondale FR23 e cavo perlon
Ø3mm o acciaio inox Ø2,5mm
con tenditore per fissaggio piano
orizzontale, con staffe in acciaio
per piano verticale a supplemento




FR23 hem bar and Ø3mm perlon
or Ø2.5mm stainless steel cable
with cable tensioning block for
window sill/floor mounting or
brackets for wall mounting on supplement



copri staffe magnetici in
alluminio satinato o verniciato
bianco opaco, a supplemento
satin finish or matt white
aluminium magnetic bracket
covers, on supplement



disponibili anche nella versione
più lunga per tende con profilo
di premontaggio
Longer version also available
for blind with premounting
frame



*disponibili anche nella versione ANGOLARE vedi box pag. 31
ANGULAR version also available see box on page 31

CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: verticale

Ambiente di applicazione: interno. Larghezza minima 80cm
Staffe di fissaggio: 52x66 mm in ferro verniciato con copri staffe
in PVC (bianco, nero, grigio); staffa 52x80 mm su richiesta. A
supplemento copri staffe magnetici in alluminio satinato
o verniciato bianco opaco

Rullo di avvolgimento: Ø 44 o Ø 49 mm in alluminio
estruso con ogiva

Fondale: F21 Serie 2012 in alluminio estruso con tappi in PVC.
Fondale FR23 con la variante guida cavo perlon

Manovra: a motore tubolare 230V/50Hz, M40, con finecorsa
salita/discisa e cavo di alimentazione
Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44.
Interruttore escluso. Calotta lato opposto con perno rientranza

Fissaggio: a parete o a soffitto. A supplemento profilo di
premontaggio in alluminio estruso verniciato

CHARACTERISTICS:

Application: vertical

Installation: indoors. Minimum width 80 cm

Brackets: 52x66 mm steel powder coated brackets with PVC
covers (white, grey, black), 52x80 mm on request

Supplement for satin finish or matt white aluminium magnetic
bracket covers

Roller tube: Ø 44 or Ø 49 mm extruded aluminum tube
with slot

Hem bar: F21 Serie 2012 extruded aluminum hem bar
with PVC caps. FR23 hem bar supplied with guided blind
with cable

Operation: M40 230V/50Hz tubular motor with top/bottom
limit switches and mains cable, thermal cut-out and class
IP44 water resistance. Switch excluded. End plug with
retractable pin

Mounting: wall or ceiling. Supplement for powder coated
premounting frame

note - notes

fondale in alluminio estruso FR23 in abbinamento alla variante
con cavi - guided blind with cables supplied
with FR23 extruded aluminium hem bar

motore M40 - M40 motor

la tenda motorizzata viene fornita senza interruttore
blind supplied without switch

con motore radio larghezza tenda MIN. 80 cm
Motor with incorporated receiver MIN width blind 80 cm

colori standard - standard colours

colori fondali e profilo premontaggio - hem bars and
premounting frame colours:

bianco Ral 9010 - white Ral 9010 / avorio Ral 1013 - ivory

marrone Ral 8017 - brown Ral 8017

nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005

argento anodizzato - silver anodised

colori staffe di fissaggio - brackets colours:

bianco Ral 9010 - white Ral 9010 / nero Ral 9005 opaco - matt
black Ral 9005 / grigio Ral 9006 - silver Ral 9006

tessuti abbinabili - suitable fabrics

per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli
confezionati e/o Tabella "A"
for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

supplementi - supplement

