


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

C63



RULLO TUBE

Ø 30



G39



GAF39



FP33



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- **Tipo di applicazione:** verticale - *Application:* vertical
- **Ambiente di applicazione:** interno - *Installation:* indoor
- **Cassonetto:** C63 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in PVC bianche o nere, autoportanti in guida
Headbox: C63 extruded aluminum headbox with removable cover and black/white plastic end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels
- **Rullo di avvolgimento:** Ø 30 mm in alluminio estruso con ogiva
Roller tube: Ø 30 mm extruded aluminum tube with slot
- **Guide:** G39/GAF39 in alluminio estruso con duplice funzione di trattenere il tessuto tramite bottoni di plastica e di chiudere gli spazi laterali onde evitare le lame di luce nel caso in cui la tenda abbia funzione oscurante
Side channels: G39/GAF39 extruded aluminium side channels to withhold the fabric (plastic studs run inside the rail) and close the lateral gaps (hence reducing light infiltration: important for blackout system)
- **Fondale:** FP33 piatto in alluminio estruso con tappi scorrevoli in PVC
Hem bar: FP33 extruded aluminum flat hem bar with PVC caps
- **Manovra:** a catena con comando frizionato in PVC completo di calotta lato opposto. Catena passo 6 in nylon con grani in PVC Ø 4,5 mm dotata di sgancio di sicurezza "child safety device" secondo la norma UNI EN13120:2014
Operation: chain operation, PVC control pulley and opposite side end plug. Ø 4.5 mm PVC/nylon bead chain with 6 mm pitch and incorporated child safety device - UNI EN13120:2014
- **Fissaggio:** frontale o laterale delle guide; fissaggio a soffitto del cassonetto opzionale
Mounting: wall or mounting in recess; optional ceiling mounting

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

-  bianco Ral 9010 - white Ral 9010
-  nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
-  argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Idonea per tessuti leggeri fino a 350 g/m²
Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Suitable for lightweight fabrics (up to 350 g/m²)
Consult **TAB A - FABRICS** in fabric section

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT



VARIANTI - OPTIONAL

- GT45 consente di compensare differenze fra le misure S1 e S2 anche di notevole entità (fino a 20-30 mm)
GT45 compensates for differences in window vane dimensions S1 and S2 (up to 20-30 mm)

GT45

