


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

CT76




RULLO TUBE

Ø 39



G39



GAF39



FG42



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- **Tipo di applicazione:** verticale - *Application:* vertical
- **Ambiente di applicazione:** interno - *Installation:* indoor
- **Cassonetto:** CT76 in alluminio estruso completo di veletta di copertura parte posteriore. Coppie di testate laterali in PVC bianche o nere, autoportanti in guida
Headbox: CT76 extruded aluminum headbox with backcover and black/white plastic end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels
- **Rullo di avvolgimento:** Ø 39 mm in alluminio estruso con ogiva
Roller tube: Ø 39 mm extruded aluminum tube with slot
- **Guide:** G39/GAF39 in alluminio estruso con duplice funzione di trattenere il tessuto tramite bottoni di plastica e di chiudere gli spazi laterali onde evitare le lame di luce nel caso in cui la tenda abbia funzione oscurante
Side channels: G39/GAF39 extruded aluminium side channels to withhold the fabric (plastic studs run inside the rail) and close the lateral gaps (hence reducing light infiltration: important for blackout system)
- **Fondale:** FG42 piatto in alluminio estruso con tappi scorrevoli in PVC
Hem bar: FG42 extruded aluminum flat hem bar with PVC caps
- **Manovra:** a catena con comando frizionato EASY LOCK in PVC completo di calotta lato opposto con perno rientrante per facilitare lo smontaggio del rullo dal cassonetto. A supplemento opzione gruppo molla di richiamo per agevolare il sollevamento del telo. Catena passo 6 in nylon con grani in PVC Ø 4,5 mm dotata di sgancio di sicurezza "child safety device" secondo la norma UNI EN13120:2014
Operation: chain operation with EASY LOCK control unit and opposite side end plug with retractable pin to easily remove the tube from the box. On supplement compensating spring to assist roll/up. Ø 4.5 mm PVC/nylon bead chain with 6 mm pitch and incorporated child safety device - UNI EN13120:2014
- **Fissaggio:** frontale o laterale delle guide; fissaggio a soffitto del cassonetto opzionale
Mounting: wall or mounting in recess; optional ceiling mounting

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

-  bianco Ral 9010 - white Ral 9010
-  nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
-  argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Consult TAB A - FABRICS in fabric section

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT



VARIANTI - OPTIONAL

- GT45 consente di compensare differenze fra le misure S1 e S2 anche di notevole entità (fino a 20-30 mm)
GT45 compensates for differences in window vane dimensions S1 and S2 (up to 20-30 mm)

GT45

