


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


CT76




RULLO TUBE




G49



GAF49



FG42



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- **Tipo di applicazione:** verticale - *Application:* vertical
- **Ambiente di applicazione:** interno - *Installation:* indoor
- **Cassonetto:** C76 in alluminio estruso completo di veletta di copertura parte posteriore. Coppie di testate laterali in PVC bianche o nere, autoportanti in guida
Headbox: CT76 extruded aluminum headbox with backcover and black/white plastic end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels
- **Rullo di avvolgimento:** Ø 44 mm in alluminio estruso con ogiva
Roller tube: Ø 44 mm extruded aluminum tube with slot
- **Guide:** G49/GAF49 in alluminio estruso con duplice funzione di trattenere il tessuto tramite bottoni di plastica e di chiudere gli spazi laterali onde evitare le lame di luce nel caso in cui la tenda abbia funzione oscurante
Side channels: G49/GAF49 extruded aluminium side channels to withhold the fabric (plastic studs run inside the rail) and close the lateral gaps (hence reducing light infiltration: important for blackout system)
- **Fondale:** FG42 piatto in alluminio estruso con tappi scorrevoli in PVC
Hem bar: FG42 extruded aluminum flat hem bar with PVC caps
- **Manovra:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M40, completo di fine corsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44
Operation: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M40, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance
- **Fissaggio:** frontale o laterale delle guide; fissaggio a soffitto del cassonetto opzionale
Mounting: wall or mounting in recess; optional ceiling mounting

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

-  bianco Ral 9010 - white Ral 9010
-  nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
-  argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Consult TAB A - FABRICS in fabric section


SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT per info e automatismi for info and automatic control pag. 458



VARIANTI - OPTIONAL

- GT45 consente di compensare differenze fra le misure S1 e S2 anche di notevole entità (fino a 20-30 mm)

GT45 compensates for differences in window vane dimensions S1 and S2 (up to 20-30 mm)



NOTE - NOTES

- Tenda motorizzata fornita senza interruttore - *blind supplied without switch*
- Motore meccanico M40 - *M40 mechanical motor*