



dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

C90




CT90




RULLO TUBE




G49



GAF49



FG42



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- **Tipo di applicazione:** verticale - *Application:* vertical
- **Ambiente di applicazione:** interno - *Installation:* indoor
- **Cassonetto:** C90/CT90 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto. A supplemento testate autoportanti in guida o testate per attacco laterale
Headbox: C90/CT90 extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated aluminum end cheeks. For supplement end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels or end cheeks for side mounting
- **Rullo di avvolgimento:** Ø 44 mm in alluminio estruso con ogiva
Roller tube: Ø 44 mm extruded aluminum tube with slot
- **Guide:** G49/GAF49 in alluminio estruso con duplice funzione di trattenere il tessuto tramite bottoni di plastica e di chiudere gli spazi laterali onde evitare le lame di luce nel caso in cui la tenda abbia funzione oscurante
Side channels: G49/GAF49 extruded aluminium side channels to withhold the fabric (plastic studs run inside the rail) and close the lateral gaps (hence reducing light infiltration: important for blackout system)
- **Fondale:** FG42 piatto in alluminio estruso con tappi scorrevoli in PVC
Hem bar: FG42 extruded aluminum flat hem bar with PVC caps
- **Manovra:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M40, completo di fine corsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44
Operation: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M40, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance
- **Fissaggio:** frontale, laterale o a soffitto. A supplemento fissaggio laterale del cassonetto.
Mounting: ceiling, wall or mounting in recess; for supplement side mounting of the headbox

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

-  bianco Ral 9010 - white Ral 9010
-  nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
-  argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Consult TAB A - FABRICS in fabric section


SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT per info e automatismi for info and automatic control pag. 458



VARIANTI - OPTIONAL

- GT45 consente di compensare differenze fra le misure S1 e S2 anche di notevole entità (fino a 20-30 mm)

GT45 compensates for differences in window vane dimensions S1 and S2 (up to 20-30 mm)



NOTE - NOTES

- Tenda motorizzata fornita senza interruttore - *Blind supplied without switch*
- Motore meccanico M40 - *M40 mechanical motor*