


dimensioni espresse in mm  
dimensions shown in mm

## C63



## RULLO TUBE

— Ø 30 —




## PROFILO DI PREMONTAGGIO


PREMOUNTING FRAME



## G49



## FG42



## CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- **Tipo di applicazione:** orizzontale, inclinata. Tende di piccole dimensioni. Sistema idoneo anche per applicazioni verticali ove, ad esempio, è richiesto il funzionamento dal basso verso l'alto  
*Application:* small horizontal/slanted windows. It may also be used on vertical windows where the blind is required to open from the ground upwards
- **Ambiente di applicazione:** interno - *Installation:* indoor
- **Cassonetto:** doppio cassonetto C63 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in PVC bianche o nere  
*Headbox:* two C63 extruded aluminum headboxes with removable covers and plastic end cheeks
- **Rullo di avvolgimento:** Ø 30 mm in alluminio estruso  
*Roller tube:* Ø 30 mm extruded aluminum tube
- **Rullo contrapposto:** Ø 30 mm in alluminio estruso. Molla di richiamo in filo di acciaio armonico contenuta nel rullo contrapposto, atta a tenere il telo in trazione in qualsiasi posizione  
*Roller tube:* Ø 30 mm extruded aluminum tube and compensating spring to keep the fabric taut in any position
- **Guide:** G49 in alluminio estruso con duplice funzione di contenere il tessuto borchiato all'interno della guida durante lo scorrimento e di accogliere le cinghie di trascinamento che sono agganciate al fondale tramite gli scorrevoli e al rullo, lato argano, tramite un cavetto inserito nell'ogiva  
*Side channels:* G49 extruded aluminium side channels. The fabric is retained inside the side channels with the use of plastic studs. The belts that keep the fabric taut are hidden inside the side channels
- **Fondale:** FG42 piatto in alluminio estruso con tappi scorrevoli in PVC  
*Hem bar:* FG42 extruded aluminum flat hem bar with PVC caps
- **Manovra:** ad arganello in zama, rapporto giri 1:3,3 con fine corsa. Asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo applicato direttamente all'arganello, ferma asta in PVC  
*Operation:* crank operation, gear box ratio 1:3.3 in zama with endstop. Ø 13 mm removable aluminum crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle and PVC dip
- **Fissaggio:** tenda fornita premontata su profilo angolare in alluminio 40x25x3 mm  
*Mounting:* the blind is supplied with the side channels ready mounted on a 40x25x3 mm aluminium frame to facilitate installation

## COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

## cassonetto headbox



bianco Ral 9010 - white Ral 9010



nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005



argento anodizzato - silver anodised

## asta di manovra argano asportabile removable crank rod



bianco Ral 9010 - white Ral 9010



nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005



argento anodizzato - silver anodised

## TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti  
*Consult TAB A - FABRICS in fabric section*

## SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT



## NOTE - NOTES

- Tenda premontata su profilo 40x25x3 mm  
*Premounted blind on 40x25x3 mm frame*