



dimensioni espresse in mm  
dimensions shown in mm



C105




CT105




C104

PROFILO DI PREMONTAGGIO  
PREMOUNTING FRAME

RULLO TUBE




RULLO CONTRAPPOSTO OPPOSITE TUBE



G80



FG42



FG42R



### CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- Tipo di applicazione:** orizzontale, inclinata. Tende di medie dimensioni. Sistema idoneo anche per applicazioni verticali ove, ad esempio, è richiesto il funzionamento dal basso verso l'alto  
*Application:* medium horizontal/slanted windows. It may also be used on vertical windows where the blind is required to open from the ground upwards
- Ambiente di applicazione:** interno - *Installation:* indoor
- Cassonetto:** doppio cassonetto C105/CT105/C104 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto  
*Headbox:* two C105/CT105/C104 extruded aluminum headboxes with removable covers and aluminium end cheeks
- Rullo di avvolgimento:** Ø 78 mm in acciaio zincato  
*Roller tube:* Ø 78 mm extruded galvanized steel tube
- Rullo contrapposto:** Ø 70 mm in acciaio zincato. Molla di richiamo in filo di acciaio armonico contenuta nel rullo contrapposto, atta a tenere il telo in trazione in qualsiasi posizione  
*Roller tube:* Ø 70 mm galvanized steel tube and compensating spring to keep the fabric taut in any position
- Guide:** G80 in alluminio estruso comprensivo di spazzolino; con duplice funzione di contenere il tessuto durante lo scorrimento e accogliere le cinghie di trascinamento. Stecche di rinforzo orizzontale in acciaio zincato Ø 4,5 mm inserite in apposite tasche saldate nel telo ogni 90 cm circa per evitare la fuoriuscita del telo  
*Side channels:* G80 extruded aluminum side channels with incorporated brush to reduce light infiltration. The fabric is retained inside the side channels with the use of Ø 4.5 mm steel reinforcement rods inserted in horizontal pockets in the fabric, roughly one every 90 cm
- Fondale:** FG42 piatto in alluminio estruso con tappi scorrevoli in PVC e comprensivo di profilo aggiuntivo di irrigidimento FG42R  
*Hem bar:* FG42 extruded aluminum flat hem bar with PVC caps and FG42R extra reinforcement bar
- Manovra:** ad arganello in zama, rapporto giri 1:4,7 senza fine corsa. Asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo applicato direttamente all'arganello, ferma asta in PVC  
*Operation:* crank operation, gear box ratio 1:4.7 in zama without endstop. Ø 13 mm removable aluminum crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle and PVC clip
- Fissaggio:** tenda fornita premontata su profilo angolare in alluminio 40x25x3 mm  
*Mounting:* the blind is supplied with the side channels ready mounted on a 40x25x3 mm aluminium frame to facilitate installation

### COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

#### cassonetto headbox

bianco Ral 9010 - white Ral 9010

argento anodizzato - silver anodised

nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005

#### asta di manovra argano asportabile removable crank rod

bianco Ral 9010 - white Ral 9010

argento anodizzato - silver anodised

nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005

### TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti  
*Consult TAB A - FABRICS in fabric section*

### SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT



### NOTE - NOTES

- Tenda premontata su profilo 40x25x3 mm - *Premounted blind on 40x25x3 mm frame*
- Telo avvolto su rullo contrapposto - *Fabric wound on opposite tube*