



dimensioni espresse in mm  
dimensions shown in mm

C90




CT90




RULLO TUBE



G80



FG42



FG42R



### CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- **Tipo di applicazione:** verticale - *Application:* vertical
- **Ambiente di applicazione:** interno/esterno - *Installation:* indoor/outdoor
- **Cassonetto:** C90/CT90 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto. A supplemento testate autoportanti in guida o testate per attacco laterale  
*Headbox:* C90/CT90 extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated aluminum end cheeks. For supplement end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels or end cheeks for side mounting
- **Rullo di avvolgimento:** Ø 42 mm in alluminio estruso con ogiva per agevolare la manutenzione del telo  
*Roller tube:* Ø 42 mm extruded aluminum tube with slot to facilitate fabric removal
- **Guide:** G80 in alluminio estruso comprensive di spazzolino; duplice funzione di trattenere il tessuto e chiudere gli spazi laterali per evitare le lame di luce nel caso in cui la tenda abbia funzione oscurante. Stecche di rinforzo orizzontale in acciaio zincato Ø 4,5 mm inserite in apposite tasche saldate nel telo ogni 90 cm circa per evitare la fuoriuscita del telo dalle guide  
*Side channels:* G80 extruded aluminum side channels with incorporated brush to reduce light infiltration. The fabric is retained inside the side channels with the use of Ø 4.5 mm steel reinforcement rods inserted in horizontal pockets in the fabric, roughly one every 90 cm
- **Fondale:** FG42 piatto corredato di tappi scorrevoli laterali. A supplemento profilo aggiuntivo di irrigidimento FG42R  
*Hem bar:* FG42 extruded aluminum flat hem bar with PVC end caps. For supplement FG42R extra reinforcement bar
- **Manovra:** ad arganello in zama, rapporto giri 1:3,3 con fine corsa. Asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo applicato direttamente all'arganello, ferma asta in PVC. A supplemento rinvio di manovra 90°  
*Operation:* crank operation, gear box ratio 1:3.3 in zama with endstop. Ø 13 mm removable aluminum crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle and PVC clip. 90° through wall coupling on request
- **Fissaggio:** frontale, laterale o a soffitto. A supplemento guide autoportanti o fissaggio laterale del cassonetto  
*Mounting:* ceiling, wall or mounting in recess. For supplement box self supporting on side channels or side mounting of the headbox

### COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

#### cassonetto headbox

-  bianco Ral 9010 - white Ral 9010
-  argento anodizzato - silver anodised
-  nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005

#### asta di manovra argano asportabile removable crank rod

-  bianco Ral 9010 - white Ral 9010
-  argento anodizzato - silver anodised
-  nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005

### TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti. Aggiungere supplemento GUIDATO STECCATO  
*Consult TAB A - FABRICS in fabric section.*  
*Add supplement FABRIC GUIDED WITH REINFORCEMENT RODS*

### SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT

