






dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

CT110



RULLO TUBE



FD42



GUIDA CAVO CABLE



TONDINO ROD




VARIANTI - OPTIONAL


A richiesta forcilla e occhiolo per attacco al piano orizzontale con tondino oppure cilindro tendicavo.

Fork swage terminal and eyelet for floor mounting with rod or cable tensioning unit on request.

TONDINO ROD



CAVO CABLE



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale su facciate continue

APPLICATION: vertical purposely designed for building façades

CASSONETTO: tondo CT110 in alluminio estruso. Testate laterali pressofuse in alluminio verniciato predisposte per l'aggancio delle guide in apposito bicchiere contenente la molla di compensazione

HEADBOX: CT110 extruded aluminium round headbox. Cast aluminium cheeks with recess to house stainless steel spring to compensate any thermal dilation

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 60 mm in alluminio estruso / Ø 78 mm in acciaio zincato

ROLLER TUBE: Ø 60 mm extruded aluminium tube / Ø 78mm galvanized steel

GUIDE: in acciaio inox AISI 316 (tondini Ø 8 mm o cavi Ø 4 mm, 19 fili)

SIDE CHANNELS: stainless steel AISI 316 Ø 8 mm guide bars or Ø 4 mm, 19 strand wire cable guides

FONDALE: FD42 tondo in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in POM bianco o nero con occhioli per lo scorrimento in guida

HEM BAR: FD42 extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black POM endcaps with eyelets for sliding in the guides

MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di finecorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44

OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance

FISSAGGIO SUPERIORE: a parete con staffe in alluminio pressofuso complete di blocchetti o apposite staffe a "L"

FISSAGGIO INFERIORE: con staffe in alluminio pressofuso complete di blocchetti o apposite staffe a "L" adatte al fissaggio frontale. A richiesta fissaggio a pavimento con forcilla e occhiolo oppure con cilindro tendicavo, entrambi in acciaio inox AISI 316

MOUNTING: shaped, upper and lower, cast aluminium mounting brackets for wall mounting. Upon request stainless steel AISI 316 fork swage turnbuckle or cable tensioning unit for floor mounting

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

	bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010		grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
	bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013		nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
	marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017		argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti


Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

Motore meccanico M50 M50 mechanical motor

Tenda motorizzata fornita senza interruttore Blind supplied without switch

La misura finita della larghezza tenda deve essere calcolata partendo dall'esterno delle staffe Blind width taken including brackets



SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control

