


IN

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS


- | **TIPO DI APPLICAZIONE:** verticale - **APPLICATION:** vertical
- | **CASSONETTO:** CT55 in alluminio estruso con veletta di copertura nella parte posteriore. Coppie di testate laterali in PVC bianche o nere
HEADBOX: CT55 extruded aluminium headbox with backcover and black/white plastic end cheeks
- | **RULLO DI AVVOLGIMENTO:** Ø 30 mm in alluminio estruso
ROLLER TUBE: Ø 30 mm extruded aluminium
- | **FONDALE:** FR23 in alluminio estruso con tappi in PVC
HEM BAR: FR23 extruded aluminium hem bar with PVC end caps
- | **MANOVRA:** ad arganello in zama, rapporto giri 1:3,3 **con finecorsa**. Asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo applicato direttamente all'arganello, ferma asta in PVC
OPERATION: crank operation, gear box ratio 1:3.3 in zama **with endstop**. Ø 13 mm removable aluminium crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle and PVC clip
- | **FISSAGGIO:** a soffitto. A supplemento fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato in tinta con il cassonetto
MOUNTING: ceiling mounting. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets in the same colour as the headbox

dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

CT55



RULLO TUBE



FR23



COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

-  bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010
-  nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
-  argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- | Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES


- | Tenda ad argano fornita con finecorsa
Blind supplied with endstop

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS




VARIANTI - OPTIONAL

- | Cavo perlon Ø 1,2 mm o acciaio inox Ø 1 mm con tenditore per fissaggio piano orizzontale, con staffe in acciaio per piano verticale, a supplemento. **DIMENSIONI MASSIME 200X200 CM**
Ø 1.2 mm perlon or Ø 1 mm stainless cable with cable tensioning block for window sill/floor mounting or brackets for wall mounting, on supplement. **MAX BLIND SIZE 200X220 CM**



- | staffa a "L" in ferro verniciato per attacco frontale
"L" steel powder coated bracket for wall mounting



Larghezza - cm Width - cm

≤160

Pz PCS

2