



dimensioni espresse in mm  
dimensions shown in mm


CT55




RULLO TUBE




G49



GAF49



FG42



### CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

**TIPO DI APPLICAZIONE:** verticale - **APPLICATION:** vertical

**CASSONETTO:** CT55 in alluminio estruso con veletta di copertura nella parte posteriore. Coppie di testate laterali in PVC bianche o nere, autoportanti in guida

**HEADBOX:** CT55 extruded aluminium headbox with backcover and black/white plastic end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels

**RULLO DI AVVOLGIMENTO:** Ø 30 mm in alluminio estruso

**ROLLER TUBE:** Ø 30 mm extruded aluminium

**GUIDE:** G49/GAF49 in alluminio estruso con duplice funzione di trattenere il tessuto tramite bottoni di plastica e di chiudere gli spazi laterali onde evitare le lame di luce nel caso in cui la tenda abbia funzione oscurante

**SIDE CHANNELS:** G49/GAF49 extruded aluminium side channels to withhold the fabric (plastic studs run inside the rail) and close the lateral gaps (hence reducing light infiltration: important for blackout system)

**FONDALE:** FG42 piatto in alluminio estruso con tappi scorrevoli in PVC

**HEM BAR:** FG42 extruded aluminium flat hem bar with PVC caps

**MANOVRA:** ad arganello in zama, rapporto giri 1:3,3 con finecorsa. Asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo applicato direttamente all'arganello, ferma asta in PVC

**OPERATION:** crank operation, gear box ratio 1:3.3 in zama with endstop. Ø 13 mm removable aluminium crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle and PVC clip

**FISSAGGIO:** frontale o laterale delle guide; fissaggio a soffitto del cassonetto opzionale

**MOUNTING:** wall or mounting in recess; optional ceiling mounting

### COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

#### CASSONETTO HEADBOX

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010    nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005  
argento anodizzato - silver anodised

#### ASTA DI MANOVRA ARGANO ASPORTABILE REMOVABLE CRANK ROD

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010    nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005  
argento anodizzato - silver anodised

### TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Idonea per tessuti leggeri fino a 350 g/m<sup>2</sup>

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti

Suitable for lightweight fabrics (up to 350 g/m<sup>2</sup>)

Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

### SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

