


dimensioni espresse in mm
 dimensions shown in mm


CT76




RULLO TUBE




G49



GAF49



FG42



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale - **APPLICATION:** vertical

CASSONETTO: C76 in alluminio estruso completo di veletta di copertura parte posteriore. Coppie di testate laterali in PVC bianche o nere, autoportanti in guida

HEADBOX: CT76 extruded aluminium headbox with backcover and black/white plastic end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 44 mm in alluminio estruso

ROLLER TUBE: Ø 44 mm extruded aluminium

GUIDE: G49/GAF49 in alluminio estruso con duplice funzione di trattenere il tessuto tramite bottoni di plastica e di chiudere gli spazi laterali onde evitare le lame di luce nel caso in cui la tenda abbia funzione oscurante

SIDE CHANNELS: G49/GAF49 extruded aluminium side channels to withhold the fabric (plastic studs run inside the rail) and close the lateral gaps (hence reducing light infiltration: important for blackout system)

FONDALE: FG42 piatto in alluminio estruso con tappi scorrevoli in PVC

HEM BAR: FG42 extruded aluminium flat hem bar with PVC caps

MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M40, completo di fincorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44

OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M40, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance

FISSAGGIO: frontale o laterale delle guide; fissaggio a soffitto del cassonetto opzionale

MOUNTING: wall or mounting in recess; optional ceiling mounting

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010
 nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
 argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
 Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

Motore meccanico M40 M40 mechanical motor

Tenda motorizzata fornita senza interruttore
 Blind supplied without switch

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control



VARIANTI - OPTIONAL

GT45 consente di compensare differenze fra le misure S1 e S2 anche di notevole entità (fino a 20-30 mm)

GT45 compensates for differences in window vane dimensions S1 and S2 (up to 20-30 mm)

