



dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


C160



RULLO TUBE




FZ47V



GUIDA CAVO
CABLE



CILINDRO TENDICAVO
CABLE TENSIONING UNIT




VARIANTI - OPTIONAL


Staffette in acciaio inox AISI 316 per fissaggio al piano verticale

AISI 316 stainless steel L brackets for fixing to the vertical wall


SERRAMENTO WINDOW FRAME



MURO WALL



staffa a "L" in ferro verniciato per attacco frontale
"L" steel powder coated bracket for wall mounting



Larghezza - cm Width - cm

<350 ≥350

Pz PCS

2

4

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

RULLO DI AVVOLGIMENTO CON TECNOLOGIA BREVETTATA ZOOMTECH®: Ø 78 mm in acciaio zincato

ROLLER TUBE WITH PATENTED ZOOMTECH® TECHNOLOGY: Ø 78 mm galvanized steel

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale - **APPLICATION:** vertical

CASSONETTO: squadrato C160 in alluminio estruso composto da due parti fisse e una parte mobile, ispezionabile dal basso

HEADBOX: squared C160 extruded aluminium headbox with two fixed covers and one removable cover from below

GUIDE: cavi inox AISI 316, sezione Ø 4 mm, 19 fili

SIDE CHANNELS: Ø 4 mm, 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides

FONDALE A SCOMPARSA: FZ47V piatto in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi in PVC bianco o nero con occhiali per lo scorrimento in guida

RETRACTABLE HEM BAR: FZ47V extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black PVC endcaps with eyelets for sliding in the guides

MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di fincorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44

OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz M50 tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance

FISSAGGIO SUPERIORE: a soffitto con attacco diretto del cassonetto. A supplemento fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato in tinta con il cassonetto, o testate per attacco laterale

UPPER MOUNTING: directly to the ceiling through a direct fixation of the headbox. Supplement for wall mounting with iron "L" brackets in the same colour as the headbox or end cheeks for side mounting


FISSAGGIO INFERIORE: con cilindro tendi cavo in acciaio inox AISI 316 per attacco a pavimento oppure con staffe a "L" per attacco frontale o laterale a muro o serramento

LOWER MOUNTING: stainless steel cable tensioning unit for floor mounting or stainless steel AISI 316 brackets for wall/window frame mounting

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

 bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010	 grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
 bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016	 grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
 avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013	 nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
 marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017	 argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

 M SCREEN 8505/8501 - SOLTIS PERFORM 92 - SOLTIS TOUCH
SUNSCREEN SATINÉ 5500 - DARKTEX - KIBO - SOLTIS OPAQUE B92
ESTORYL OSCURANTE solo outdoor only outdoor

NOTE - NOTES

Motore meccanico M50 - M50 mechanical motor

Tenda motorizzata fornita senza interruttore Blind supplied without switch

Cassonetto ispezionabile dal basso Opening headbox from below

Fondale a scomparsa nel cassonetto, non visibile dall'esterno
Hem bar disappearing into the box, not visible from the outside

PER APPLICAZIONI ESTERNE RICHIEDERE FATTIBILITÀ
FOR EXTERNAL APPLICATIONS PLEASE ASK FOR FEASIBILITY

Per colli di lunghezza superiore a 6 m e/o particolarmente voluminosi, IL PREZZO DELLA SPEDIZIONE DOVRÀ ESSERE PREVENTIVATO. In tutti gli altri casi vedere "CONDIZIONI DI VENDITA" in fondo al listino

For loads over 6 m length or for bulky/heavy loads, THE COST WILL BE QUOTED APART. In all the other cases see "CONDITIONS OF SALES" at the back of the pricelist

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control

