



dimensioni espresse in mm  
dimensions shown in mm

C160



RULLO TUBE




FZ47V



PROFILO CHIUSURA PER INCASSO  
OPTIONAL COVER FOR ENCASEMENT


GS40



### VARIANTI - OPTIONAL

Profilo antipioggia in PVC (bianco, grigio, nero) per fondale FZ47V

PVC waterproof strip (white, grey, black) for FZ47V hem bar



### CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

**RULLO DI AVVOLGIMENTO CON TECNOLOGIA BREVETTATA ZOOMTECH®:** Ø 78 mm in acciaio zincato

**ROLLER TUBE WITH PATENTED ZOOMTECH® TECHNOLOGY:** Ø 78 mm galvanized steel

**TIPO DI APPLICAZIONE:** verticale - **APPLICATION:** vertical

**CASSONETTO:** squadrato C160 in alluminio estruso composto da due parti fisse e una parte mobile, ispezionabile dal basso; coppie di testate in ferro zincato verniciato in tinta con il cassonetto

**HEADBOX:** squared C160 extruded aluminium headbox with two fixed covers and one removable cover from below. Pairs of painted galvanized iron end cheeks in the same colour as the headbox

**GUIDE:** GS40 con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento del telo in guida. Profilo di chiusura per guida a incasso a supplemento. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento ove richiesto

**SIDE CHANNELS:** GS40 extruded aluminium side channels in two parts with winged inner rail in PVC. Side channel cover for encasement on request. The ZIP system ensures smooth operation keeping the fabric inside the channels and provides blackout where required

**FONDALE A SCOMPARSA:** FZ47V piatto in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi in PVC bianco o nero e spazzolino. A richiesta profilo in gomma antipioggia (bianco, grigio, nero) che rimane visibile fuori dal cassonetto

**RETRACTABLE HEM BAR:** FZ47V extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black PVC endcaps with brush. PVC waterproof strip (white, grey, black) on request; it remains visible outside the headbox

**MANOVRA:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di fincorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44.

**OPERATION:** motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance.

**FISSAGGIO GUIDE:** frontale o laterale **SIDE CHANNELS MOUNTING:** wall or mounting in recess

**FISSAGGIO CASSONETTO:** a soffitto con attacco diretto del cassonetto. Autoportante in guida o con testate per attacco laterale

**HEADBOX MOUNTING:** directly to the ceiling through a direct fixation of the headbox. Box self supporting on side channels or side mounting of the headbox

### COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

	bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010		grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
	bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013		nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
	marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017		argento anodizzato - silver anodised

### TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

➔ M SCREEN 8505/8501 - SOLTIS PERFORM 92 - SOLTIS TOUCH  
SOLTIS VEOZIP - SUNSCREEN SATINÉ 5500 - DARKTEX - KIBO  
SOLTIS OPAQUE B92 - SCREEN 5500 OSCURANTE  
ESTORYL OSCURANTE solo outdoor *only outdoor*

### NOTE - NOTES

Motore meccanico M50 - M50 mechanical motor

Tenda motorizzata fornita senza interruttore *Blind supplied without switch*

Cassonetto ispezionabile dal basso *Opening headbox from below*

Fondale a scomparsa nel cassonetto, non visibile dall'esterno  
*Hem bar disappearing into the box, not visible from the outside*

Per garantire **oscuramento totale**, richiedere fattibilità **ZIP BLACKOUT** a preventivo

*To ensure total blackout, request a quote for the feasibility with the ZIP BLACKOUT*

PER APPLICAZIONI ESTERNE RICHIEDERE FATTIBILITÀ  
*FOR EXTERNAL APPLICATIONS PLEASE ASK FOR FEASIBILITY*

Per colli di lunghezza superiore a 6 m e/o particolarmente voluminosi, IL PREZZO DELLA SPEDIZIONE DOVRÀ ESSERE PREVENTIVATO. In tutti gli altri casi vedere "CONDIZIONI DI VENDITA" in fondo al listino

*For loads over 6 m length or for bulky/heavy loads, THE COST WILL BE QUOTED APART. In all the other cases see "CONDITIONS OF SALES" at the back of the pricelist*

### SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi *for info and automatic control*

