



dimensioni espresse in mm  
dimensions shown in mm

**C124**




**RULLO TUBE**



**FZ47**



**GS65**



**CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS**

- TIPO DI APPLICAZIONE:** verticale - **APPLICATION:** vertical
- CASSONETTO:** squadrato C124 in alluminio estruso composto da due parti fisse e una parte mobile, ispezionabile dal basso; coppie di testate in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto  
**HEADBOX:** squared C124 extruded aluminium headbox with two fixed covers and one removable cover from below. Pairs of painted aluminium end cheeks in the same colour as the headbox
- RULLO DI AVVOLGIMENTO:** Ø 60 mm in alluminio estruso / Ø 78 mm in acciaio zincato  
**ROLLER TUBE:** Ø 60 mm extruded aluminium / Ø 78 mm galvanized steel
- GUIDE:** GS65 con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento del telo in guida  
**SIDE CHANNELS:** GS65 extruded aluminium side channels in two parts with winged inner rail in PVC. The ZIP system ensures smooth operation keeping the fabric inside the channels
- FONDALE A SCOMPARSA:** FZ47 piatto in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi in PVC bianco o nero e spazzolino. A richiesta profilo in gomma anti-pioggia (bianco, grigio, nero) che rimane visibile fuori dal cassonetto  
**RETRACTABLE HEM BAR:** FZ47 extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black PVC endcaps with brush. PVC waterproof strip (white, grey, black) on request; it remains visible outside the headbox
- MANOVRA:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M40/M50, completo di fincorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso  
**OPERATION:** motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M40/M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded
- FISSAGGIO GUIDE:** frontale o laterale  
**SIDE CHANNELS MOUNTING:** wall or mounting in recess
- FISSAGGIO CASSONETTO:** a soffitto con attacco diretto del cassonetto. Autoportante in guida o con testate per attacco laterale  
**HEADBOX MOUNTING:** directly to the ceiling through a direct fixation of the headbox. Box self supporting on side channels or side mounting of the headbox

**COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS**

- bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010
- grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
- bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016
- grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
- avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013
- nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
- marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017
- argento anodizzato - silver anodised

**TESSUTO INCLUSO - INCLUDING FABRIC**

- TESSUTO ANTI INSETTO:** maglia 18x16, colore grigio, composizione 63% PVC - 37% fibra di vetro
- INSECT NET:** mesh 18x16, colour grey, composition 63% PVC - 37% fiberglass

**NOTE - NOTES**

- ▮ Rete zanzariera inclusa nel prezzo - *Insect net included in the price*
- ▮ Rete zanzariera PET a supplemento disponibile solo nera  
*PET insect net on supplement only in black colour*
- ▮ Tenda motorizzata fornita senza interruttore *Blind supplied without switch*
- ▮ Ø 60: motore meccanico M40 - Ø 60: M40 mechanical motor
- ▮ Ø 78: motore meccanico M50 - Ø 78: M50 mechanical motor
- ▮ Cassonetto ispezionabile dal basso *Opening headbox from below*
- ▮ Fondale a scomparsa nel cassonetto, non visibile dall'esterno  
*Hem bar disappearing into the box, not visible from the outside*

**SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS**

▮ pag. 484 per info e automatismi *for info and automatic control*



**VARIANTI - OPTIONAL**

▮ Profilo anti-pioggia in PVC (bianco, grigio, nero) per fondale FZ47

*PVC waterproof strip (white, grey, black) for FZ47 hem bar*

